

## **ISTRUZIONI**

1. Quando il coperchio è chiuso, il sistema si attiva sempre tramite il sensore del movimento. Il LED verde lampeggia. Questo lampeggia per 20 minuti.
  - a. Il LED verde lampeggia per 20 minuti.
  - b. L'unità si attiva automaticamente ogni 3 ore.
2. Per cambiare il sistema "PIR Sensor" in Constant, premere il pulsante ROSSO nella posizione IN.
  - a. Il LED verde rimane fisso.
  - b. L'unità è attiva continuamente 24 ore su 24
3. Per staccare il sistema in caso di manutenzione, aprire dal basso e lasciar cadere la copertura anteriore (l'unità si spegnerà per la sicurezza dell'utilizzatore).
4. Quando il coperchio sarà di nuovo chiuso, il sistema si resetterà e ripartirà in modalità "Constant ON".

**Interruttore a scorrimento - La velocità della ventola può essere controllata cambiando le 3 velocità in ogni momento.**

## **POSIZIONE IDEALE IN VARI LOCALI:**

Servizi igienici maschili:

- L'unità deve essere posizionata appena al di sopra dell'orinatoio
- Non sotto o vicino alla ventola di estrazione
- Installare l'unità non più in alto di 1.8 metri dal pavimento (6.2 piedi dal pavimento).

Servizi igienici femminili:

- Vicino al WC

Fasciatoio:

- Sopra al bidone per pannolini

Servizi igienici per disabili:

- Sopra al WC

Altre aree:

- Vicino a luoghi maleodoranti.

Aree più ampie e emananti odore:

- Installare 2 unità

**Installare l'unità non più in alto di 1.8 metri dal pavimento (6 piedi dal pavimento).**